

# Cartucho de Polipropileno Bobinado

Modelo BKSB - Grosso (G) ou Fino (F)



## Descrição:

Os cartuchos bobinados BKSB oferecem excelente filtração profunda. Disponíveis em polipropileno aprovado pela FDA e algodão. Tubo central em polipropileno ou aço inoxidável 304 ou 316. Todos os cartuchos para alta temperatura tem diâmetro externo de 2.1/2", para todos os comprimentos. Estes cartuchos são fornecidos em embalagens individuais. Os cartuchos BKSB são resistentes a bactérias e ataques químicos, tornando-os adequados para uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais.

## Aplicações:

- Água para fins industriais
- Indústria Química
- Bebidas
- Eletrônicos
- Papel e Celulose
- Açúcar e Álcool

## Características:

- Diversos materiais conforme temperatura e produto a ser filtrado
- Disponível na linha BEC 3/4 e na linha Big Blue
- Forma de construção que confere mínimo de 95% de retenção
- Ampla compatibilidade química

## Dados Técnicos:

- Tamanhos de poros disponíveis: 1, 5, 10, 25, 50, 100 micra

Cartucho	Dimensão	Pressão	Vazão	Temperatura
BKSB-F	10" x 2.1/2"	$\Delta p$ 4 kgf/cm <sup>2</sup>	1200 l/h	60 °C
BKSB-F	20" x 2.1/2"	$\Delta p$ 4 kgf/cm <sup>2</sup>	1800 l/h	60 °C
BKSB-F	30" x 2.1/2"	$\Delta p$ 4 kgf/cm <sup>2</sup>	2300 l/h	60 °C
BKSB-F	40" x 2.1/2"	$\Delta p$ 4 kgf/cm <sup>2</sup>	2600 l/h	60 °C
BKSB-G	10" x 4.1/2"	$\Delta p$ 4 kgf/cm <sup>2</sup>	3000 l/h	60 °C
BKSB-G	20" x 4.1/2"	$\Delta p$ 4 kgf/cm <sup>2</sup>	5000 l/h	60 °C

