


Filtros de CARVÃO ATIVADO

Modelos B-CARD-D / B-CAR-M / B-CAR-CIL / B-CAR-PL



B-CAR-D




B-CAR-M




B-CAR-CIL



B-CAR-PL



B-CAR/CG



B-CAR / D - Moldura plástica em forma de diedro

B-CAR / M - Moldura em madeira compensada

B-CAR / CIL - Moldura metálica cilíndrica

B-CAR / PL - Moldura plana em madeira ou chapa metálica

B-CAR / CG - Moldura metálica permanente (troca-se apenas o refil)

► Atenuação de odores

Os filtros de carvão ativado são adequados quando há necessidade de atenuação de odores diversos tais como: corporais, cigarro, gordura, solventes, agrotóxicos, etc.

Fabricados com meio filtrante em grânulos de carvão ativado, os quais são compactados e montados nas carcaças que são fabricadas em diversos formatos.

Outros modelos de filtros de carvão ativado também são fabricados por nossa empresa para atender a diversos tipos de equipamentos agrícolas, circuladores de ar, etc.

Para cada tipo de aplicação deste filtro o carvão ativado recebe um tratamento químico específico.

- Umidade relativa máxima: 60%
- Temperatura máxima de trabalho: 50 °C
- Velocidade de face máxima: 0,5 m/s
- Durabilidade do filtro: 6 meses a 2 anos

Modelo	Perda de Pressão constante (Pa)	Dimensões reais (mm)	Vazão Nominal (m³/h)
B-CAR / M	100	610 x 610 x 292	2000
B-CAR / D	100	593 x 593 x 292	1800
B-CAR / CG	100	610 x 610 x 292	-----
B-CAR / CIL	100	Sob consulta	-----
B-CAR / PL	100	Sob consulta	-----