

Cartucho Recarregável

Modelo BKSRC



Descrição:

Os cartuchos recarregáveis BKSRC possuem tampa roscada e filtro de retenção interno, que permitem que sejam carregados com vários meios filtrantes distintos como: carvão ativado com grau de retenção de 5 micra, resinas diversas para remoção de cálcio e magnésio e outros materiais filtrantes. São instalados em carcaças padrão.

Aplicações:

- Água para fins industriais
- Água para consumo humano
- Indústria Química
- Eletrônicos
- Papel e Celulose
- Açúcar e Álcool

Características:

- Produzidos em plástico com tampa roscada e filtro de retenção interna, permitem o carregamento de diversos materiais filtrantes que otimizam seu desempenho
- Podem ser instalados em carcaças padrão

Dados Técnicos:

- Tamanhos de poros disponíveis: 1, 5, 10, 25, 50 micra

Cartucho	Dimensão	Pressão	Vazão Máxima	Temperatura
BKSRF	10" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm ²	1200 l/h	60 °C
BKSRF	20" x 2.1/2"	Δp 4 kgf/cm ²	1800 l/h	60 °C
BKSRG	10" x 4.1/2"	Δp 4 kgf/cm ²	3000 l/h	60 °C
BKSRG	20" x 4.1/2"	Δp 4 kgf/cm ²	5000 l/h	60 °C