

Tanque Abrandador em PRFV

Modelo BEC



Descrição:

Linha de tanque abrandador em PRFV revestidos por fibra de vidro, com selo NSF e pressão de trabalho até 10 kgf/cm². Diâmetros disponíveis de 08 a 66 polegadas. Leves, não sofrem corrosão e possuem proteção contra formação de cloraminas.

Os tanques em PRFV estão disponíveis nas cores: natural, azul, cinza, demais sob consulta.

Aplicações:

- Água para fins industriais
- Indústria química
- Bebidas
- Eletrônicos
- Papel e Celulose
- Açúcar e Álcool

Características:

- Leves e fáceis para transportar
- Alta resistência química e livre de corrosão
- Pressão máxima de trabalho: 10 Kgf/cm²

TANQUE (pol.)	Altura total (mm)	Diâmetro (mm)	Volume (litros)	Cap. Filtração (m ³ /h)
08 x 44	1140	206	32,9	0,2 a 0,5
09 x 48	1130	232	48	0,3 x 0,6
10 x 54	1105	257	62	0,6 a 1,5
12 x 52	1355	308	84	1,6 a 2,2
13 x 54	1405	334	104	2,0 a 2,5
14 x 65	1620	360	154	2,5 a 3,0
16 x 65	1620	410	185	2,0 a 2,5
18 x 65	1835	460	251,8	3,5 a 4,8
21 x 62	1830	550	333	4,5 a 5,5
24 x 72	2030	620	480	6,2 a 8,2
30 x 72	2020	775	740	7,2 a 12,2
36 x 72	2090	925	1071	12,2 a 16,0
40 x 72	2120	1025	1282	16,2 a 22,0
48 x 72	2060	1225	1808	22,0 a 27,0